

單元 6 – 安全裝置

Module 6 – Safety Devices

什麼是濕漏警報裝置？如何使用它？ What is an enuresis alarm and how is it used?

濕漏警報裝置是一個濕氣探測器，設計作用是當瘻管、人工血管或導管有血液漏出時，警報便會叫醒您。



用品：

- 濕漏警報裝置
- 兩塊 2 x 2 紗布
- 網狀敷料
- 膠貼



程序 Procedure

1. 用一隻濕手指或酒精棒測試濕漏警報裝置，以確保裝置操作正常。若警報響起，您便知道它操作正常。若聽不到警報響起，則表示需要更換電池。
2. 將電線斷離電池，停止警報響鬧。
3. 探針乾了後，即把電線駁回電池。
4. 用 2 x 2 紗布蓋住各支探針，用膠貼固定紗布位置。
5. 在插入和貼好瘻管針後，將濕漏警報探針貼在靜脈針之下。確保探針是貼住針管，因針頭會有機會跌出。
6. 用膠貼及網狀敷料將警報裝置固定在皮膚上。
7. 如果您是用導管進行透析，將濕漏警報探針貼在靜脈回路管之下，位置是血路管與導管及TEGO接駁器交接的地方。

什麼是漏水探測器？如何使用它？ What is a water detector and how is it used?



漏水探測器是用來探測透析機周圍和接駁透析機出水口周圍的漏水情況，亦可探測到透析機的漏血情況。漏水探測器都是正放在透析機之下。

漏水探測器需連同金屬探頭平放在地上，探測器朝上擺放。一旦有水或有血觸及金屬探頭，電流即會引發警號。



緊記重點：

就如家中以電池操作的煙霧探測器一樣，您也須定期測試漏水探測器的電池。

